

















INOX / INOX KONCENTRIKUS (CSŐ A CSŐBEN) FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZER.
Felhasználási terület: pozitív nyomásra, 200 pa-ig és 200°C-ig.

CONCENTRIC SYSTEM IN INOX INTERNAL AND INOX EXTERNAL for aspiration of air and outflow of fums. For applications in positive pressure up to 200 Pa and temperatures up to 200° C. Seals are included in the price

EN 14471 T120 P1 OW 1 O10 I E L0

CIKKSZÁM CODE	TERMÉKLEÍRÁS DESCRIPTION	Ø	80/125	100/150
 CIN48B...	1 méteres hoszselem 1 meter pipe	ft	13.369	15.593
 CIN48C...	0,5 méteres hoszselem 0,5 meter pipe	ft	8.548	10.143
 CIN48D...	0,25 méteres hoszselem 0,25 meter pipe	ft	6.459	7.037
 CIN49F...	90°-os könyökkel 90° fixed bend	ft	13.932	14.633
 CIN49A...	87°-os könyökkel 87° fixed bend	ft	13.932	14.633
 CIN49B...	45°-os könyökkel 45° fixed bend	ft	9.068	9.682
 CIN49G...	87°-os könyök tisztítónyílással T-87° fixed bend with inspection door	ft	31.156	35.071
 CIN55C...	87-os idom kondenzelvezetéssel T-87° with condense drain	ft	31.165	35.215
 CIN50A...	Ellenőrző idom Section with round test point	ft	17.051	18.682
 CIN69A...	Köztes lemez Intermediate anchor plate	ft	15.516	15.813
 CIN53A...	Füstgáz ellenőrző idom Inspection element with screw	ft	10.871	12.071
 CIN70A...	Kondenzelvezető dupla kimenettel Condensate drain (with double outlet)	ft	13.616	13.836
 CIN75A...	Koncentrikus kürtőlezáró végelem légbeeresztéssel Anti down-draught terminal with air inflow	ft	24.000	28.900
 CIN98A...	Bővítő idom Increaser	ft	60/100 80/125	60/100 100/150
 CIN98A...	Bővítő idom Increaser	ft	15.698	17.578
 CIN98A...	Bővítő idom Increaser	ft	80/125 100/150	
			18.098	